
AQUA TAPE

Viimati täiendatud: 24/05/2013

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Alus	PTFE
Vastupidavus veele	Väga hea
Vastupidavus kemikaalidele	Väga hea
UV kindlus	Väga hea
Töötemperatuuride vahemik	−200 °C kuni + 260 °C

Toote kirjeldus:

Aqua Tape on PTFE-l põhinev lint, mida kasutatakse nii plastikust kui metallist keermete hermetiseerimiseks.

Kasutamine:

- Sobib kasutamiseks vee, auru, kütuste, lahustite ja hapete korral.

Omadused:

- Vastupidav kemikaalidele
- Vastupidav UV kiirgusele
- Vastupidav laiale temperatuuride vahemikule
- Hallituskindel
- Kasutusvalmis
- Lihtne eemaldada
- 100% PTFE

Pakendamine:

Värvused: valge

Pakend: 12m x 12 mm x 0,07 mm rull blisteris

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Lk.2****Säilivusaeg:**

4 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

Kasutamine:

Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad ning rasvavabad. Kasuta vähemalt 50% ülekattmist; keeme lõpupoole jõudmisel pinguta linti tugevamini. Keera osad kokku koheselt ilma linti lõdvemaks laskmast.

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsema info jaoks vaata silti.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.