
MONOKIT

Viimati täiendatud: 24/05/2013

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Alus	Polübuteen
Konsistents	Pasta
Töötemperatuuride vahemik	Kuni +60 ° C
Tihedus	2,4 g/ml
Vastupidavus veele	Suurepärane

Toote kirjeldus:

Monokit on kitt, milline sobib kasutamiseks kõikides santehnilistes töödes. Jääb elastseks ja omab head naket kõikide pindadega santehnilistel töödel.

Kasutamine:

- Kas samast või erinevatest materjalidest ühenduste täitmiseks ja hermetiseerimiseks. Väga hea nake portselani, plastikute ja metallidega. Moodustab perfektse õhu- ja veekindla ühenduse WC pottide ühendamisel kanalisatsioonitoruga jms.

Omadused:

- Neutraalne, ei mõjuta aluspinda
- Ei kõvene, jääb plastseks
- Ei tõmbu kokku
- Pole mõjutatav vee ega gaaside poolt
- Lihtne eemaldada

Pakendamine:

Värvused: valge

Pakend: 100 ml purk

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannaks me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Lk.2****Säilivusaeg:**

Kaks aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

Kasutamine:

Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad ning rasvavabad. Vanad hermeetiku jäänused tuleb eemaldada. Soovitav kasutada temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +30 °C

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsema info jaoks vaata silti. Monokiti jäägid ja plekid saab eemaldada lakibensiini abil.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannaks me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.