



# Fassaadiakrüül

## Toote kirjeldus

Fassaadiakrüül on akrüüldispersioonidel põhinev kvaliteetne, plastoelastne ühekomponentne vuugihernetik.

## Omadused

- Granuleeritud struktuur
- Pärast kõvenemist ülevärvitav
- Lihtne kasutada
- Hea nakkuvus paljude poorsete materjalidega

## Rakendused

- Aukude ja pragude parandamiseks krohvis, betoonis, poorbetoonis jms.
- Ühendused aknalaudade ümber, plintuste, seinte, tellisseinte jm vahel

## Tehnilised nõuded

Alus	Akrüüldispersioon
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Kile moodustumine	ca. 20 minutit
Tihedus	ca. 1.70 g/ml
Kokkutõmbumine pärast tahkumist	ca. 15%
Kasutamistemperatuur	+5°C → +30°C
Temperatuuritaluvus	-20°C → +80°C

*Joonealune märkus: Kile moodustumine ja tahkumise kiirus võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.*

## Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund  
Pind peab olema jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine  
Väga poorised pinnad tuleks kruntida lahjendatud tootega Fassaadiakrüül (1 osa toodet Fassaadiakrüül + 2 osa vett).
- Aluspindade tüübid  
Fassaadiakrüül nakkub hästi järgmiste aluspindadega: kõik tavapärased poorised aluspinnad. Fassaadiakrüül ei ole hea haardumisega või ei sobi looduslik kivi, bituumensubstraadid, Klaas, metall. Soovitame teha igale pinnale esialgne nakkumis- ja ühilduvuskatse.

## Kasutusviis

- Kasutusviis  
Ärge kasutage, kui kõvenemise ajal on oodata vihma või külma. Kandke toodet Fassaadiakrüül pindadele ühtlaselt, vältides õhu sattumist vuukidesse.
- Tööriistad  
Kandke Fassaadiakrüül manuaalse või pneumaatilise hermeetikupüstoliga pinnale.



# Fassaadiakrüül

- Puhastamine  
Toodet Fassaadiakrüül saab aluspindadelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada. Kõvastunud toodet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.
- Viimistlus  
Kasutage lõpetamiseks spaatlit või kitinuga.
- Parandus  
Remont sama materjaliga.

## Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.  
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

## Pakendamine/Logistika

Värvus: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.

Pakend: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.

Säilivusaeg: Vähemalt 12 kuud avamata originaalpakendis, jahedas ja kuivas hoiukohas, vahemikus +5 °C kuni +25 °C., kaitse külma eest.

## Vuukide mõõtmed

- Staatilised vuugid ja vahed kuni 5 mm

## Märkused

- Ärge kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.
- Ülevärvitav enamiku värvidega.
- Plastoelastsele hermeetikule kantud värv peab olema piisavalt elastne.
- Fassaadiakrüül on enamiku tavavärvidega värvitav. Kuna lakke ja värve on suur valik, on alati soovitatav teha eelnev sobivuskatse.

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.