



Butyrub

Toote kirjeldus

Butyrub on kvaliteetne, püsivalt plastne, ühekomponentne polübuteenil põhinev hermeetik. Butyrub on mittetäielikult sügavkõvenev vuugihernetik, mis moodustab elastse ja veekindla kihi.

Omadused

- Lihtne kasutada
- Saab paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt
- Moodustab elastse ja tiheda kile
- Ülevärvitav 24 h pärast
- Väga hea nake paljude poorsete pindadega
- Annab suurepärase vastupidavuse enamike kemikaalide vastu
- UV-kiirgusele vastupidav
- Ilmastikukindel
- Veekindel



Rakendused

- Piiratud liikumisega ühendusvuugid ehituses
- Hermeetik müüritise, ukse- ja aknaraamide ning aknalaudade vuukidele
- Ühe klaasi paigaldamine puidust, betoonist ja terasest aknaraamidesse, näiteks kasvuhoonetes.
- Igat tüüpi avade tihendamine katusekonstruktsioonides.
- Katuste ja vihmaveerennide remont ja renoveerimine.

Tehnilised nõuded

Alus	Polübuteen
Konsistents	Stabiilne pasta
Kuivamissüsteem	Oksüdatiivne kuivamine
Kile moodustumine	Pärast 24 hours
Tihedus	ca. 1.7 g/ml
Maksimaalne lubatud deformatsioon	Max. 5%
Kasutamistemperatuur	+5°C → +30°C
Temperatuuriluvus	-30°C → +80°C

Joonealune märkus: Kile moodustumine ja tahkumise kiirus võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
Pind peab olema jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine
Pole vaja eeltöödelda.
- Aluspindade tüübid
Butyrub nakkub hästi järgmiste aluspindadega: kõik tavalised materjalid, lakitud puit, betoon. Butyrub ei ole hea haardumisega või ei sobi PE, PP, PTFE (Teflon®), bituumensubstraadid. Soovitame teha igale pinnale esialgne nakkumis- ja ühilduvuskatse.



Butyrub

Kasutusviis

- Kasutusviis
Kasutage manuaalset, aku- või pneumaatilist hermeetikupüstolit.
- Puhastamine
Puhastage tootega White Spirit või Soudal Surface Cleaner kohe pärast kasutamist (enne kõvenemist). Pärast kõvenemist on see ainult mehaaniliselt eemaldatav.
- Viimistlus
Enne kile tekkimist viimistlege seebilahuse või Soudali tootega Finishing Solution.
- Parandus
Remont sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.
Hoidke ala hästi ventileerituna toote kasutamise ja kõvenemise ajal.
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Pakendamine/Logistika

Värvus: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Pakend: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Säilivusaeg: 12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C

Vuukide mõõtmed

- Minimaalne vuugi laius: 5 mm
Maksimaalne vuugi laius: 20 mm
Minimaalne vuugi sügavus: 5 mm
Soovituslikud tihendustööd: vuugi laius = vuugi sügavus
- Enne hermeetiku pealekandmist suurtesse vuukidesse kasutage PE-tugivardaid, et vältida kolmepunktilist nakkumist.

Keskkonnanõuded

- Leedi määrus: toode vastab LEED nõuetele. Madala emissiooniga materjalid: liimid ja hermeetikud. SCAQMD reegel 1168. Vastab USGBC LEED 2009 krediidile 4.1: madala emissiooniga materjalid – liimid ja hermeetikud LOÜ sisalduse osas.

Märkused

- Ärge kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.
- Ülevärvitav enamiku värvidega.
- Kuna saadaolevaid värve on palju, soovime enne värvimist läbi viia sobivuskatse.
- Ei sobi isolatsiooniklaaside ega turvaklaasi tihendamiseks.
- Ärge kasutage looduslikul kivil nagu marmor, graniit jne (tekitab plekke).

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.