

Põrandakatteliim

Toote kirjeldus

Põrandakatteliim on kasutusvalmis, sünteetilistel vaikel põhinev universaalne dispersioonliim siseruumides kasutamiseks.

Omadused

- Lihtne tööriistaga töödelda
- Väga madal heitmete tase, EC1+ sertifikaadiga
- Professionaalne kvaliteet
- Tugev nakkuvus
- Pikk avatusaeg
- Elastne

Rakendused

- Sobib kõikide põrandakatete liimimiseks, eriti sobiv vaipade liimimiseks
- Seinast-seina vaipade liimimine vahtplastiga ja ilma
- Linoleumi liimimine




Tehnilised nõuded

Alus	stüreen akrülaat
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Kuivamisaeg	ca. 12 tundi
Tihedus	ca. 1,50 g/ml
Avatusaeg	ca. 30 minutit
Tarbimine	Sõltuvalt pinnast ja liimikammist ca. 400 - 600 g/m ²
Kasutamistemperatuur	5°C - 30°C
Temperatuuritaluvus	-20°C → +80°C
Tahke sisu	ca. 77%

Märkus: aurustumisaeg, avatuna hoidmise aeg ja kõvenemiskiirus võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
Põrandakatteliim tuleb kanda ühtlasele, jäigale, puhtale, püsivalt kuivale, tolmu- ja rasvavabale pinnale, kus ei ole lahtisi osi, värvi, vaha, õli ega muud mustust. Ebakorrapärasused, näiteks betooni tasanduse või liimi jäägid, võivad nakkumist kahjustada. Need tuleb eemaldada mehaaniliselt, näiteks lihvida või lõhkuda. Eelistatavalt tuleks eemaldada betoonpinnad, mis ei ole piisavalt tugevad.
- Aluspinna ettevalmistamine
Pole vaja eeltöödelda.
- Aluspindade tüübid
Põrandakatteliim nakkub hästi järgmiste aluspindadega: kõik tavapärased poorsed aluspinnad, betoon, puit. Soovitame teha igale pinnale esialgne nakkumis- ja ühilduvuskatse. Vähemalt üks pindadest peaks olema poorne.



Põrandakatteliim

Kasutusviis

- Kasutusviis
Kandke liim liimikammiga (B1, kui on vinüül/PVC, ja B2, kui on vaibad, millel on kotiriidest või sünteetikast alus) aluspinnale. Ärge kandke liimi suuremale pinnale, kui jõuate ca. 30 minutit jooksul materjaliga katta.
- Puhastamine
Toodet Põrandakatteliim saab aluspindadelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada. Tootet Põrandakatteliim saab eemaldada ainult mehaaniliselt.
- Parandus
Remont sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.

Pakendamine/Logistika

Pakend: Saadaval eri suurustega. Tutvuge vaadake lisainformatsiooni tootekataloogist, Soudal veebisaidilt või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Säilivusaeg: 24 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.