



Silikoonieemaldi

Toote kirjeldus

Silikoonieemaldi on süsivesinikel põhinev kasutusvalmis ja kiire aerosool, kõvenenud silikooni ja MS-polümeeride eemaldamiseks.

Omadused

- Kiire toimega
- Ei tilgu
- Mõeldud spetsiaalselt silikoonidele ja hübridpolümeeridele

Rakendused

- Vanade silikoonijääkide, silikoonide ja MS-polümeeride plekkide eemaldamine erinevatelt pindadelt.
- Eemaldab kõik vanad silikoonijäägid.



Tehnilised nõuded

Alus	Süsivesiniklahustid
Konsistents	Stabiilne geel
Tihedus	ca. 0.87 g/ml
Kasutamistemperatuur	+5°C → +30°C

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
kuiv
- Aluspindade tüübid
Silikoonieemaldi sobib järgmistele pindadele: metallid, keraamilised plaadid, lamineeritud plaat, Klaas, jne.. Silikoonieemaldi ei ole hea haardumisega või ei sobi Nailon, PMMA. Soovitame kõikidel pindadel teha ühilduvuskatse.

Kasutusviis

- Kasutusviis
Eemaldage kõvenenud hermeetik noaga. Raputage kanistrit hoolikalt ja kandke Silikoonieemaldi puhastatavale pinnale. Laske tootel vähemalt 10 minutit mõjuda. Puhastage Silikoonieemaldi ja eemaldage pehmenenud hermeetik noa, spaatli või kareda lapiga. Vajadusel korrake. Pinnakahjustuste vältimiseks peske pind hoolikalt veega puhtaks.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Kasutada ainult hästiventileeritud kohas.
Kui toode satub silma, pesta kohe rohke veega.
Kandke alati kindaid ja kaitseprille.
Nahale sattumisel peske vee ja seebiga.
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Pakendamine/Logistika

Värvus: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Pakend: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.



Silikoonieemaldi

Säilivusaeg: 5 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C

Märkused

- Toode Silikoonieemaldi võib põhjustada poorsete pindade määrdumist.
- Plastide ja värvide suure valiku tõttu ning pinnakahjustuste vältimiseks katsetage sobivust väikesel pinnal.
- After Silikoonieemaldi dries, a white haze may appear, which can be removed with water and, if needed, soap

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.