

Polyset

Toote kirjeldus

Polyset on komplekt, mis koosneb järgmisest: eelkiirendatud polüestervaik, klaaskiudkude, kõvendi, segamisanum, segamisvahend ja kasutusjuhend.

Omadused

- Kahekomponentne süsteem
- Lihtne kasutada
- Kõveneb kiiresti
- Annab parandamisel tugeva tulemuse

Rakendused

- Metall- ja polüesterpindade parandamine.
- Autokerelede väikeste aukude ja mõlkide parandamine.
- Roostetanud osade asendamine või tugevdamine.
- Suuremate kahjustuste parandamine paatide, surfilaudade pinnal.



Tehnilised nõuded

Alus	Amiinidega eelkiirendatud küllastumata polüestervaik
Konsistents	Vedelik
Kuivamissüsteem	Keemiline kõvenemine
Tihedus	ca. 1,10 g/ml
Avatusaeg	10 - 15 minutit
Kõvadus	ca. 65 Shore D
Kasutamistemperatuur	+10°C → +25°C
Temperatuuritaluvus	-30°C → +115°C
Lihvitav peale	ca. 45 minutit

Joonealune märkus: Kile moodustumine ja tahkumise kiirus võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
Pind peab olema jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine
Eemaldage rooste. Siledade pindade karm lihvimine parandab nakkuvust.
- Aluspindade tüübid
Polyset nakkub hästi järgmiste aluspindadega: metallid, polüester, klaaskiud, jne.. Soovitame teha igale pinnale esialgne nakkumis- ja ühilduvuskatse.

Polyset

Kasutusviis

- Kasutusviis
Kui kasutate koos tootega Glasfibre blanket, lõigake klaaskiud õigesse mõõtu nii, et kõik küljed ± 3 cm ulatuses kattuksid. Sujuva ülemineku saavutamiseks eemaldage kattuvad servad. Segage vajalik kogus Poly Liquid polüestervaik kaasasolevas topsis 2–4% kõvendiga, kuni tekib ühtlane, värvierinevusteta segu. Kandke pintsliga osa segust aluspinnale. Leotage toodet Glasfibre blanket ja suruge see tugevalt vastu pinda. Pärast eelmise kihi kuivamist korrake seda toimingut suurema jäikuse saamiseks. Veenduge, et järjestikused matid oleksid iga kord 1 cm võrra suuremad. Lihvige pärast kõvenemist väga jämeda liivapaberi või lihvkettaga. Hea viimistluse tagamiseks kandke peale õhuke kiht metallplasti.
- Puhastamine
Puhastage atsetooniga.
- Parandus
Remont sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.
Kasutada ainult hästiventileeritud kohas.
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Pakendamine/Logistika

Värvus: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Pakend: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Säilivusaeg: 12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus $+5^{\circ}\text{C}$ kuni $+25^{\circ}\text{C}$

Märkused

- Metalliga hea nakkuvuse saamiseks on soovitatav kanda pinnale õhuke kiht metallplasti, millele saab kanda polüestervaiku.

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.