

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) nr. 305/2011

Soudal Silirub WS Weatherseal

Revisjon: 30/11/2017

Lehekülg 1 Of 3

Viitenumber: 230002

Tooteliigi kordumatu identifitseerimiskood:

Soudal Silirub WS Weatherseal

Ehitustoote kasutusotstarve või otstarbed:

**Fassaadihermeetik sise- ja välistöödeks.
Klaasimishermeetikud.**

Vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:

**EN 15651-1:2012: TÜÜP F - EXT-INT: KLASS 25LM
EN 15651-2:2012: TÜÜP G: KLASS 25LM**

Ehitustoote toimimise püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, vastavalt V lisas toodud sätetele:

**Süsteem 3: Põhiomadused
Süsteem 3: tuletundlikkuse kohta**

Tootja nimi ja aadress vastavalt Artikli 11(5) nõudele:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Teavitatud asutus:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 on läbi viinud toote tüübi määramise vastavalt süsteemile 3.

Deklareeritud toimivus: EN 15651-1:2012

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1:2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee- ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 10%	
Elastsuse taastumine	≥ 70%	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril 23°C	≤ 0.4	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -20°C	≤ 0.6	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -30°C	NPD	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel temperatuuril -30°C	NPD	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutatades	NF	
Venivus purunemiseni	≥ 25%	
Vastupidavus	Möödub	

Töötlemine:

Meetod A

Substraat:

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) nr. 305/2011

Soudal Silirub WS Weatherseal

Revisjon: 30/11/2017

Lehekülg 2 Of 3

Alumiinium
Beton

Deklareeritud toimivus: EN 15651-2:2012

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-2:2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee-ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 10%	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril 23°C	≤ 0.4	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -20°C	≤ 0.6	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -30°C	NPD	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel temperatuuril -30°C	NPD	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutades	NF	
Nakke/kohesioon peale eksponeerimist kuumusele, veele ja kunstlikule valgusele	NF	
Survetaluvus (N/mm ²)	0.31	
Vastupidavus	Möödub	

Töötlemine:

Meetod A

Substraat:

Alumiinium
Klaas

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 30/11/2017

CE-märgis

Vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) nr. 305/2011

Revisjon: 30/11/2017

Lehekülg 3 Of 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Viitenumber: 230002

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

Fassaadihermeetik sise- ja välistöödeks.

Klaasimishermeetikud.

Soudal Silirub WS Weatherseal

EN 15651-1:2012: TÜÜP F - EXT-INT: KLASS 25LM

EN 15651-2:2012: TÜÜP G: KLASS 25LM

Töötlemine:

Meetod A

Substraat:

Alumiinium

Betoon

Klaas

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee-ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 10%	
Elastsuse taastumine	≥ 70%	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril 23°C	≤ 0.4	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -20°C	≤ 0.6	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -30°C	NPD	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel temperatuuril -30°C	NPD	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutades	NF	
Nakke/kohesioon peale eksponeerimist kuumusele, veele ja kunstlikule valgusele	NF	
Venivus purunemiseni	≥ 25%	
Survetaluvus (N/mm ²)	0.31	
Vastupidavus	Möödub	