

## Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) nr. 305/2011

---

### Soudal Fix ALL Flexi

---

Revisjon: 11/01/2017

Lehekülg 1 Of 4

Viitenumber: 231049

Tooteliigi kordumatu identifitseerimiskood:

**Soudal Fix ALL Flexi**

Ehitustoote kasutusotstarve või otstarbed:

**Fassaadihermeetik sise- ja välistöödeks, mõeldud külmas kliimas kasutamiseks.  
Sanitaarruumide hermeetikud  
Jalgteede hermeetik sisetööde jaoks.**

Vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:

**EN 15651-1:2012: TÜÜP F - EXT-INT-CC: KLASS 20HM**

**EN 15651-3:2012: TÜÜP S: KLASS XS1**

**EN 15651-4:2012: TÜÜP PW-INT**

Ehitustoote toimimise püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, vastavalt V lisas toodud sätetele:

**Süsteem 3: Põhiomadused**

**Süsteem 3: tuletundlikkuse kohta**

Tootja nimi ja aadress vastavalt Artikli 11(5) nõudele:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Teavitatud asutus:

**GINGER CEBTP, NB 0074 on läbi viinud toote tüübi määramise vastavalt süsteemile 3.**

## Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) nr. 305/2011

### Soudal Fix ALL Flexi

Revisjon: 11/01/2017

Lehekülg 2 Of 4

Deklareeritud toimivus: EN 15651-1:2012

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1:2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee-ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	$\leq 3$ mm	
Mahu vähenemine	$\leq 10\%$	
Elastsuse taastumine	$\geq 60\%$	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril 23°C	$> 0.4$	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -20°C	$> 0.6$	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel temperatuuril -30°C	NF	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutatades	NF	
Venivus purunemiseni	$\geq 25\%$	
Vastupidavus	Möödub	

**Töötlemine:**

Meetod B

**Substraat:**

Alumiinium

Betoon

Deklareeritud toimivus: EN 15651-3:2012

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-3:2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee-ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	$\leq 3$ mm	
Mahu vähenemine	$\leq 10\%$	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutatades	NF	
Mikrobioloogiline kasv	0	
Vastupidavus	Möödub	

**Töötlemine:**

Meetod B

**Substraat:**

Alumiinium

Klaas

## Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt Ehitustoodete määrusele (EL) nr. 305/2011

### Soudal Fix ALL Flexi

Revisjon: 11/01/2017

Lehekülg 3 Of 4

Deklareeritud toimivus: EN 15651-4:2012

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-4:2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee-ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	$\leq 3$ mm	
Mahu vähenemine	$\leq 10\%$	
Elastsuse taastumine	$\geq 60\%$	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril 23°C	$> 0.4$	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -20°C	$> 0.6$	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel temperatuuril -30°C	NF	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutatades	NF	
Rebimiskindlus	NF	
Vastupidavus	Möödub	

**Töötlemine:**


Meetod B

**Substraat:**

Betoon

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 11/01/2017



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Viitenumber: 231049

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

EN 15651-4: 2012

Fassaadihermeetik sise- ja välistöödeks, mõeldud külmas kliimas kasutamiseks.

Sanitaarruumide hermeetikud

Jalgteede hermeetik sisetööde jaoks.

**Soudal Fix ALL Flexi**

EN 15651-1:2012: TÜÜP F - EXT-INT-CC: KLASS 20HM

EN 15651-3:2012: TÜÜP S: KLASS XS1

EN 15651-4:2012: TÜÜP PW-INT

**Töötlemine:**

Meetod B

**Substraat:**

Alumiinium

Beton

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4: 2012
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine	NPD	
Vee- ja õhutihedus		
Vastupidavus voolamisele	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 10%	
Elastsuse taastumine	≥ 60%	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril 23°C	> 0.4	
Venivusomadused - lõikemoodul temperatuuril -20°C	> 0.6	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel	NF	
Venivusomadused konstantse jõu toimel venitamisel temperatuuril -30°C	NF	
Nakke/kohesiooni säilivus temperatuuride kõikumisel	NF	
Nakke / kohesiooni säilivus vees immutatades	NF	
Rebimiskindlus	NF	
Venivus purunemiseni	≥ 25%	
Mikrobioloogiline kasv	0	
Vastupidavus	Möödub	