



CARSEALER GUN

Viimati täiendatud: 19/07/05

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Sünteeiline kautšuk
Konsistents	pasta
Kõvenemissüsteem	Õhu niiskuse toime
Tugevus (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Kokkutõmbuvus	puudub
Tihedus	1,02 g/ml
Max deformatsioon	20 %
Vastupidavus temperatuurile	-40 °C kuni +90 °C

Toote kirjeldus:

Carsealer on kaitsehermeetik autokerede ühenduskohtade kaitseks.

Omadused:

- Kerge kasutada
- suurepärase kaitse süsivesinike vastu
- peale kuivamist ülevärvitav
- pealekantav püstoliga või pintsliga

Kasutamine:

- Autokere ühenduskohtade kaitseks

Pakendamine:

Värvus: hall

Pakend: metallpurk 1 kg

Säilivusaeg:

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Pinnad:

Materjal: Kõik autokere materjalid

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuva

Pinna ettevalmistamine: pole vajalik, soovitatav teha eelnev nakketest

Kasutamine:

Meetod:

Kanna pinnale püstoli abil. Enne ülevärvimist lase kuivada

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 35 °C

Puhastamine: atsetooniga koheselt peale kasutamist

Viimistlus:

Seebiveega enne kile teket

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.