

Fix ALL Floor and Wall

Viimati täiendatud: 16.07.2019

Leht 1 / 2

Tehnilised andmed

Põhikomponent	SMX-hübriidpolümeer
Konsistents	Stabiilne pasta
Kövenemissüsteem	Niiskuspõhine kövenemine
Kile teke* (23 °C / õhuniiskus 50%)	Umbes 25 min
Kövenemiskiirus* (23 °C / õhuniiskus 50%)	Umbes 3 mm / 24 h
Kõvadus**	65 ± 5 Shore A
Tihedus	Umbes 1,67 g/ml
Maksimaalne pinge (ISO 37)**	2,20 N/mm ²
Elastsusmoodul 100% (ISO 37)**	2,00 N/mm ²
Katkevenivus (ISO 37)**	150%
Kulu (*)	Liimikamm B3: 700–900 g/m ²
Koormuskindel	24 h kuni 48 h möödudes
Temperatuurikindlus**	-40 °C → 90 °C
Kasutustemperatuur	5 °C → 35 °C

* Need näitajad võivad erineda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp. ** See teave kehtib täielikult kövenenud toote puhul.

Toote kirjeldus

Fix ALL Floor and Wall on kvaliteetne, neutraalne, elastne, ühekomponente ehitusliim, mis põhineb hübriidpolümeeril. Universaalne, nakkub paljude aluspindade ja materjalidega.

Omadused

- Väga hea nakkega peaaegu kõikidel pindadel
- Väga heade mehaaniliste omadustega
- Nakkub hästi levinumate aluspindadega, sh isegi kergelt märgade pindadega
- Väga madala emissiooniga, EC1 PLUS R sertifikaat
- Lihtne käidelda, isegi keerukates tingimustes
- Hea ilmastiku- ja UV-kindlusega
- Ei sisalda isotsüanaate, lahusteid, halogeene ega happeid
- Ülevärvitav veepõhiste värvidega (märjana)

Kasutusala

- Kõiksuguste ehitusmaterjalide liimimine kõikidele poorsetele ja mittepoorsetele pindadele.
- Horisontaalpaigaldus: kõiksugused põrandad, plaadid, vaipkatted jne.
- Vertikaalpaigaldus: kõiksugused seinad, seinaplaadid, dekoratiivelemendid, INOX-plaadid jne.

Pakend

Värv: valge
Pakend: 4 kg ämber

Säilimisaeg

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

Kemikaalikindlus

Hea vastupidavus veele, alifaatsetele lahustitele, mineraalõlile, rasvale, lahjendatud anorgaanilistele hapetele ja leelistele. Kehv vastupidavus aromaatsetele lahustitele, kontsentreeritud hapetele ja klooritud süsivesinikele.

Aluspinnad

Aluspinnad: kõik tavalised ehituspinnad, nii poorsed kui ka mittepoorsed.
Aluspinna seisukord: toode Fix ALL Floor and Wall tuleks kanda tugevale, puhtale, püsivalt kuivale, tolmu- ja rasvavabale pinnale, millel ei ole lahtiseid osakesi, värvi, vaha, õli ega muud mustust. Ebatasasused, nt betoonitasanduskihi jäägid ja vana liim, võivad naket vähendada. Need tuleks eemaldada mehaaniliselt, nt lihvides või liivaprisiga.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Fix ALL Floor and Wall

Viimati täiendatud: 16.07.2019

Leht 2 / 2

Soovitame igal pinnal läbi viia eelneva nakke- ja sobivuskatse. TÄHELEPANU: plastmaterjalide nagu PMMA (nt Plexi® klaas) või polükarbonaat (nt Makrolon® või Lexan®) liimimine suure pingekoormusega kohtades võib tuua kaasa pingepingunemist ja mõranemist nendes aluspindades. Sellisel juhul ei ole toote Fix ALL Floor and Wall kasutamine soovitatav. Ei sobi kasutamiseks PE-, PP- ja PTFE-pindadel (nagu nt Teflon®), bituumenpindadel, vasel või vaske sisaldavatel materjalidel nagu pronks ja messing.

Kasutamine

Kasutusmeetod: kandke liim liimikammi abil 60-kraadise nurga all aluspinnale.

Puhastamine: tootega Fix ALL Cleaner kohe pärast kasutamist.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööhügieeni nõudeid. Täpsem teave on toodud toote etiketil ja ohutuskaardil.

Märkused

- Toodet Fix ALL Floor and Wall saab kasutada looduskivi liimimiseks, kuid mitte vuugihernetikuna sellistel pindadel. Seega saab toodet Fix ALL Floor and Wall kasutada ainult looduskiviplaatide all.
- Toode Fix ALL Floor and Wall ei sobi kasutamiseks klaasihernetikuna.
- Kuna saadaolevaid värve on palju, soovitame enne värvimist läbi viia sobivuskatse.
- Kuna erinevaid võimalikke pindu on palju, on soovitatav enne liimi kasutamist läbi viia nakkekatse mõlemal pinnal.
- Ärge kasutage seda kohtades, kus on võimalik pidev kokkupuude veega.
- Jälgige toote kasutamisel, et toode ei määriks materjalide pindu.

Keskkonnakaitse

LEED-määrus:

Fix ALL Floor and Wall vastab LEED-määruse (madala emissiooniga materjalid: liimid ja hermeetikud) nõuetele ja SCAQMDi reeglile 1168. Vastab USGBC LEED 2009 kategooriale 4.1: „Madala emissiooniga materjalid – liimide ja hermeetikute LOÜ-sisaldus“.

Vastutus

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.