



MULTI SPRAY

Viimati läbi vaadatud 11/03/2009

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Mineraalõlide segu
Konsistents	Vedelik
Erikaal	0,81 g/ml
Viskoossus 20 °C juures	1 mPa.s
Leektäpp	+52 °C
pH väärtus	Neutraalne
Vastupidavus temperatuuridele	-50 °C kuni + 190 °C
Lahustuvus vees	Täiesti lahustuv
Lenduvate ainete sisaldus	84 %

Toote kirjeldus:

Kõrgekvaliteetne aerosool 8 erineva toimega:

- Lahustab rooste
- Määrib/õlitab
- Puhastab
- Niiskust tõrjuv
- Läbitungiv õli
- Vastupidav korrosioonile
- Kontaktmääre
- Kokkutõmbav efekt (šoki aerosool)

Kasutamine:

Kasutamiseks kruvidel, poltidel, mutritel, liikuvatel detailidel, hingedel, kettidel, aiatööriistadel jne. Vastupidav korrosioonile. Multi Spray läbitungevõime ja kaitsekiht säilivad ka pärast puhastamist. Ei söövita plastmasse ega metalle. Pikendab kummi kasutusiga.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Omadused:

- Määrrib/õlitab
- Kaitseb
- Vastupidav roostele
- Niiskust tõrjuv
- Eemaldab rasva ja mustuse
- Jahutav ja kokkutõmbav efekt (šoki aerosool)
- Ei sisalda silikoone
- Sise- ja välistöödeks
- Aerosooli saab kasutada igas asendis (360°)

Pakendamine:

Värvus: valge

Pakend: 400 ml aerosoolballoon

Säilivusaeg:

3 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

Pinnad:

Materjal: kõik metallid ja sünteetilised materjalid

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

Kasutamine:

Pind puhastada põhjalikult, eemaldada rasv ning kuivatada. Enne kasutamist loksutada ballooni. Pihustada umbes 20–25 cm kauguselt. Kasutades elektrikontaktidel, lülitada elekter sisse peale seda, kui Multi Spray on aurustunud. Kasutades rooste lahustajana, oodata 5–10 minutit. Täpsemaks doseerimiseks vahetada valge otsik musta vastu.

Tervise- ja ohutusnõuded:

Pihustada ainult hästiventileeritud kohas. Kui toode satub silma, pesta vee ja seebiga.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.