

Soudal Backing

Viimati täiendatud: 30.10.20

Leht 1 / 1

Tehnilised andmed

Põhikomponent	Silikaatkiud
Konsistents	AES-kiul põhinev pehme vill
Värv	Valge
Temperatuurikindlus**	-40 °C kuni +1100 °C
Tihedus	128 kg/m ³
Soojusjuhtivus	0,036 W/mK

Toote kirjeldus

Soudal Backing on mõeldud kasutamiseks alusmaterjalina tulepüsivates vuukides ja läbiviikudes. Toote Soudal Backing põhikomponendiks on suure temperatuurikindlusega pehme silikaatkiud. Sobib kasutamiseks kõvema villamaterjali asemel. Sobib kasutamiseks ka muudes rakendustes, kus on vajalik suur kuumustaluvus, nt ahjude sees või korstnate ümber.

Pakend

Värv: valge
Suurus: 600 mm x 48 mm x 25 mm riba
Pakend: 15 tk pakis

Säilitamisaeg

Väga pikk säilimisaeg hoiustamisel jahedas ja kuivas keskkonnas (temperatuuril +5 °C kuni +25 °C).

Omadused

- Talub temperatuuri kuni 1100 °C
- Pehme vill sobib kasutamiseks kõvema alusmaterjali asemel
- Pidev pikaajaline tulepüsivus
- Lihtne kasutada, kiire lõigata
- Sobib ka korstnaühenduste tihendamiseks
- Kontrollitud sobivus Soudal Fire Range'i toodetega

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka paljudest erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadavate tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.