

Assembly Paste

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	Sünteesiline mitmeotstarbeline EP-määre
Konsistents	Stabiilne pasta
Viskoossus	80 cSt temperatuuril 40 °C
Tilkumistemperatuur	> 300°C
Temperatuuritaluvus**	-55 °C → 180 °C
Kasutamistemperatuur	5 °C → 30 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Assembly Paste on spetsiaalselt loodud professionaalne montaažimääre liikuvate osade jaoks, näiteks rattalaagrid, kaeladetailid ja keskjooksud.

Omadused

- Kaitseb liikuvaid osasid kulumise eest
- Aitab kaasa kokkupanekule ja lahtivõtmisele.
- Hoiab ära rooste tekke
- Kaotab ära pragunemise ja kriiksumise.
- Kaitseb kulumise eest
- Ei sisalda raskemetalle.
- Niiskust tõrjuv

Rakendused

- Sobib liikuvate osade, näiteks laagrite, kaeladetailide ja keskjooksu kokkupanekuks.

Pakend

Värvus: helepruun

Pakend: 200 ml

Säilivusaeg

2 aastat avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Rakendamisviis

Rakendamisviis: Eelnevalt tuleb osad puhastada ja rasvatustada. Kasutage toodet Assembly Paste piisavalt. Pühkige tootejäädgid lapiga ära.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkused

- Toote Assembly Paste pealekandmise ajal vältige tolmu ja muu mustuse tekkimist.

Vastutus

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.