

Soudal Finishing Liquid

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	Kasta spetsiaalsete vahenditega
Konsistents	Vedelik
Tihedus	1,00 g/ml
Kasutamistemperatuur	5 °C → 35 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Toodet Soudal Finishing Liquid kasutatakse igat tüüpi vuukide täiuslikuks silumiseks.

Omadused

- Lihtne kasutada
- Kasutamiseks valmis

Rakendused

- Vuukide silumine enamlevinud hermeetikutüüpidega (silikoonid, polüuretaan ja MS-polümeerid).

Pakend

Värvus: värvitu

Pakend: 500 ml, 1 L, 5 L

Säilivusaeg

2 aastat avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Rakendamiskiis

Rakendamiskiis: Pihustage toodet vuugihernetikule Tehke sõrm või spaatel tootega kokku. Siluge vuuki sõrme või spaatliga.

Viimistlus: Vältige viimistlusvedeliku kuivamist hermeetiku pinnal või külgnevatel materjalidel. Kui hermeetik on piisavalt kuivanud loputage viimistlusvedelik ära puhta veega.

Viimistlusvedeliku kuivanud jääk võib põhjustada silikooni ülemise kihi ja külgnevate materjalide lagunemist. Jäägid võivad värvitava hermeetiku puhul kahjustada ka värvi nakkuvust.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkused

- Soudal Finishing Liquid on kergelt leeliseline ning sisaldab pindaktiivseid anioonseid ja mitteioonseid komponente. Soudal Finishing Liquid ei sisalda lahusteid ega põhjusta seetõttu kõige tavalisematele aluspindadele kahjustusi. Alati on soovitatav teha eelnevalt sobivuskatse.
- Soovitame tungivalt mitte kasutada viimistluslahust lauspäikeses käes, kuna see kuivab sellises olukorras väga kiiresti.
- Võib põhjustada teatud pindadel määrdumist.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevusest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.