

SPS Alu Primer Black

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	Polüuretaanist
Konsistents	Vedelik
Kuivamissüsteem	Niiskuspõhine kõvenemine
Tihedus	Ca. 0,95 g/ml
Kuivamisaeg (23°C ja õhuniiskus 50%)	Umbes 10 min
Tarbimine*	150-200 g/m ²
Kasutamistemperatuur	10 °C → 35 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

SPS Alu Primer Black on must lahustatud metallikruntvärv metallprofiilide töötlemiseks, mis on osa liimitud fassaadipaneelide tugikonstruktsioonist. SPS Alu Primer Black on osa Soudali paneelisüsteemist.

Omadused

- Väga lihtne pindadele kanda
- Kuivab kiiresti
- Kasutamiseks valmis
- Suurepärase nakkuvus alumiiniumiga
- Annab suurepärase vastupidavuse UV-kiirguse vastu
- Väga hea kattevõime
- Lahustipõhine
- Tuleohtlikud

Rakendused

- Kandke must kattekiht liimitud fassaadipaneelide metallist tugikonstruktsioonide kleepuvale pinnale.

Pakend

Värvus: must

Pakend: 1 liitrine metallpurk

Säilivusaeg

12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: kõik metallid

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Soovitame mis tahes pinnal viia alati läbi sobivuskatse. Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

Rakendamisviis

Enne kasutamist loksutage toodet SPS Alu Primer Black ja kandke pintsliga või rulliga peale ühe ühtlase kihina. Lasta krundil korralikult kuivada, kuni on moodustunud kuiv kile. Alustage liimimist 24 tunni jooksul pärast krundi pealekandmist. Pärast kasutamist sulgege pakend korralikult (kokkupuude õhuga võib vähendada toote efektiivsust).

Rakendamisviis: Pind puhastada põhjalikult, eemaldada rasv ning kuivatada.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Vältida kokkupuudet naha või silmadega. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti. Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkused

- Ärge kasutage poorsetel pindadel nagu puitkonstruktsioonid.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.