

Water Stop

Revisjon: 2/02/2024

Lehekülg 1 Of 2

Tehnilised nõuded

Alus	Lahustipõhine sünteetiliste kiududega akrülaatkopolümeer
Konsistents	Vedel pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Tihedus	Ca. 1,23 g/ml
Leekpunkt	27 °C
Tarbimine*	Umbes 2 kg/m ²
Temperatuuritaluvus**	-20 °C → 80 °C
Kasutamistemperatuur	-15 °C → 30 °C
Veeimavus (EN 29767)	Praktiliselt puudub
Katkevenivus (ISO 37)**	Ca. 1000 %

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Water Stop on kasutusvalmis, kiududega tugevdatud, kaitsev katusekate märgadel ja kuivadel pindadel kasutamiseks.

Omadused

- Sisaldab sünteetilisi kiude
- Veekindel ja püsiva värvusega
- Elastne
- Vastupidav UV-kiirgusele, kõikidele ilmastiku mõjutustele ja temperatuuri kõikumisele.
- Hea nake paljude aluspindadega, nt vähemalt ühe aastase katuse, katusekivide, tsinkpleki jm
- Saab kasutada kõikide ilmastikutingimustega, isegi vihma või külma korral.

Rakendused

- Katuste, rentslite ja kuplite parandus ja renoveerimine vihas või külmas.
- Katab suured kahjustused.
- Katusesse tekkinud pragude ja mullide parandamine.

Pakend

Värvus: hall

Pakend: 750 grammi, 4 kg ämber

Säilivusaeg

2 aastat avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: paljud poorsed aluspinnad, betoon, tellis, katusekivid, ... Ei sobi kasutamiseks koos EPDM-kummiga.

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: Kasutage väga poorsete aluspindade kruntimiseks toodet Water Stop, mis on lahjendatud 10–15% lakibensiiniga. Pinnale on soovitatav teha eelnev nakketest.

Rakendamisviis

Puhastage aluspind hoolikalt, täitke praod või vuugid Soudafalt'iga ja kandke peale spaatli (vee all) või suure harjaga. Suurte kahjustuste puhul kanda 8 päeva pärast peale teine kiht.

Puhastamine: Lakibensiin.

Parandus: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalased soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Kandke alati kindaid ja kaitseprille. Täpsem teave on toodud toote etiketil. Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Water Stop

Revisjon: 2/02/2024

Lehekülg 2 Of 2

Vastutus

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.